

MOTIP Polyester Putty (Profi)

Art.-Nr.: 000056

Technisches Merkblatt



Universeller Zwei-Komponenten-Polyesterspachtel zum Ausgleich von Unregelmäßigkeiten wie Löchern in Oberflächen aus Stahl, Aluminium, Holz, Beton und Polyester. Polyesterspachtel ist elastisch und sehr leicht zu schleifen. Polyester-Spachtel ist mit allen Lacksystemen nachsprühbar und beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse. Polyesterspachtel kann in Schichten mit einer Dicke von bis zu 2 cm aufgetragen werden.

Qualität & Eigenschaften

- Leichte Verarbeitung
- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Leicht zu schleifen
- Frei von Asbest und Silikon
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen, Treibmittel, Lösungsmittel, Wasser und Streusalz

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Polyester Qualität
- Farbname: grau
- Inhalt: 2,00 KG

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Verarbeitungstemperatur 15 bis 25° C.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Lackreste und Rost und schleifen Sie die Oberfläche ab.
- Nehmen Sie die gewünschte Menge des Spachtels aus der Dose und mischen Sie ihn gut mit der entsprechenden Menge Härter.
- Das gemischte Material in der gewünschten Schichtdicke auftragen.
- Nach ca. 20–30 Minuten kann die reparierte Stelle gebohrt, geschliffen, gesägt, geraspelt und lackiert werden.
- Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.
- Reinigen Sie die verwendeten Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch. Lagern Sie das überschüssige Material, das mit dem Härter gemischt ist, nicht in der Dose.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 17. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.