

MOTIP RAL Industrial Alu-Zinc Spray

Ord.-no.: 07302

Technisch informatieblad



Sneldrogende aluminium-zinkspray met goede vuleigenschappen en uitstekende hechting voor professioneel gebruik. Voor de behandeling van gegalvaniseerd en onbehandeld staal. Aluminium-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiepreventie, is plaatselijk te lassen en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MOTIP Industriële aluminium-zinkspray is hittebestendig tot 250 °C.

Kwaliteit en kenmerken

- Snel drogend
- Goede vuleigenschappen
- Uitstekende kathodische corrosiepreventie
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Puntlasbaar
- Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: 1K Epoxyhars
- Kleurnaam: Alu-zilver
- Glansgraad: [GlossDegreeValue02] GU
- Rendement: 500 ML – 1,5 - 2 m²
- Touch dry: 20 - 30 min
- Dust dry: 10 - 15 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 24 h
- Ondergronden: staal
- Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20
- Vlampunt: n.a.
- Hittebestendig: Alu-zilver – 250 °C
- Opslagstabiliteit: 10 Jahre
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng de aluminium-zinkspray aan in verschillende dunne lagen. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt. Indien gewenst kunnen na het drogen een primer en een laklaag worden aangebracht.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

