

MOTIP Venster/deur wit

Ord.-no.: 07306

Technisch informatieblad



Sneldrogende acryllak met een hoog dekkend vermogen voor het bijwerken van deuren, kozijnen en plinten. Voor de behandeling van houten, metalen en kunststof materialen.

Kwaliteit en kenmerken

- NCS S 0502-Y
- Uitstekende dekking
- Sneldrogend
- Weerbestendig
- Voor binnen en buiten gebruik

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam: wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: zijdeglans, 45 ±5 GU
- Stofdroog : 10 min
- Touch dry: 10 min
- Uitgehard: 120 min
- Overspuitbaar: 120 min
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Verwijder losse oude lak en roest en schuur het oppervlak lichtjes. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster.
- Bescherm de omgeving tegen spuitnevel.
- De afstand tot het te behandelen oppervlak dient ongeveer 25 tot 30 centimeter te zijn.
- Breng de lak in verschillende dunne lagen aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 16, 2024 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

