

MOTIP Leak Detector

Art.-Nr.: 090406

Technisches Merkblatt



Einfaches Finden von Lecks in Gasleitungen mit dem MOTIP Leak Detektor. Leak Detector ist nicht brennbar und nicht korrosiv. Leak Detector kann mit Wasser entfernt werden und ist umweltfreundlich. Leak Detector ist leicht schäumend und leicht basisch. MOTIP Leak Detector ist DVGW-geprüft, Nummer NG/5170BR0105.

Qualität & Eigenschaften

- Kann mit Wasser entfernt werden
- Umweltfreundlich
- Hohe Ergiebigkeit
- DVGW-geprüft, Nummer NG/5170BR0105
- Geringfügig schäumend und leicht basisch
- Nicht korrosiv
- Nicht brennbar

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Tensid-Lösung
- Farbname: transparent
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Aussprührate: 2,8
- Dampfdruck: 8500/20 bar
- pH-Wert: 7,1
- Flammpunkt: >100 °C
- Relative Dichte: 1,02 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 10. Juni 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.