

MOTIP Kompakt Car Paint (touch-up)

Ord.-no.: look at ordering information

Technisch informatieblad



Repareer eenvoudig kleine schade zoals krassen, schade door steenslag en kleine deuken op uw auto met de MOTIP lakstift. De lakstiften zijn gebaseerd op originele autokleuren.

Kwaliteit en kenmerken

- Originele autokleur
- Snel drogend
- Uitstekende dekking en vuleigenschappen
- Duurzame kleur en glans
- Krasvrij en schokbestendig
- Bestand tegen weersinvloeden
- UV-bestendig en niet vervagend
- Preventief tegen corrosie
- Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - rood
 - zilver
 - oranje
 - geel
 - groen
 - blauw
 - paars
 - wit
 - beige
 - grijs
 - zwart
 - bruin
 - violet
 - bordeaux
 - goud
- Glansgraad: [GlossDegreeValue05] GU
- Touch dry: 20 min
- Dust dry: 5-10 min
- Uitgehard: 120 min
- Overspuitbaar: 120 min
- Ondergronden: Auto onderdelen
- Dampdruk:
 - 13/20 bar
 - 23/20 bar
- Vlampunt:
 - 27 °C
 - n.a. °C
- Opslagstabiliteit:
 - 5 Jahre
 - 2 Jahre
 - 10 Jahre
- Inhoud: 12 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Verwijder losse oude lak en roest met een roestverwijderingspen.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De lakstift moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de lakstift voor gebruik 2 minuten en lak een monster.
- Breng de lak in verschillende dunne lagen aan.
- Voor een optimaal resultaat brengt u een laag acrylverniss aan.
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.
- Voor een optimaal resultaat, een aflaklaag MoTip acryl blanke lak aanbrengen.
- Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per December 3, 2021 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com