

MOTIP Tar Spray

Ord.-no.: 090308

Technisch informatieblad



Voorkom slijtage en vastzitten van schroefverbindingen die worden blootgesteld aan zware belastingen zoals landbouwvoertuigen, industriële machines, vrachtwagens en off-road voertuigen met MOTIP Teerspray. Teerspray biedt duurzame bescherming, is waterafstotend en bestand tegen het weer en zwakke zuren en basen. MOTIP Teerspray heeft een uitstekende hechting en uitstekende corrosiepreventie.

Kwaliteit en kenmerken

- Uitstekende corrosiepreventie
- Waterafstotend
- Duurzame bescherming
- Voorkomt slijtage en kleeft niet
- Bestand tegen zwakke zuren en basen
- Uitstekende hechting
- Bestand tegen weersinvloeden
- Gerichte sproeistraal
- 360°-ventiel

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Houtteer
- Kleurnaam: transparant bruin
- Geur: Karakteristiek
- Ondergronden: Landbouwvoertuigen, Industriële machines, Vrachtwagens, Off the road voertuigen
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Suijsnelheid: 1 – 1,5
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Dichtheid: 0,76 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Spuit de te behandelen onderdelen in vóór montage. Na verdamping blijft er een beschermfolie achter, wat de toekomstige demontage vereenvoudigt.
- De beschermfolie kan worden verwijderd met MOTIP Industriële reiniger.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.