

MOTIP RAL Industrial Zinc Repair Spray

Ord.-no.: 07304

Technisch informatieblad



Sneldrogende zinkspray met goede vuleigenschappen en uitstekende hechting voor professioneel gebruik. Voor de behandeling van gegalvaniseerd en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiepreventie, kan op de plaats worden gelast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MOTIP Industriële zinkspray is hittebestendig tot 350 °C.

Kwaliteit en kenmerken

- Snel drogend
- Goede dekking
- Niet vervagend en UV-bestendig
- Goede oppervlaktehardheid
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Slijtvast en krasvrij
- Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Zilver Grijs
- Rendement: 500 ML – 1,5 - 2 m²
- Touch dry: 10 - 20 min
- Dust dry: 5 - 10 min
- Uitgehard: 120 min
- Overspuitbaar: 120 min
- Ondergronden: dompel verzinkt staal
- Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Hittebestendig: Zilver Grijs – 110 °C
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng de zinkreparatiespray aan in verschillende dunne lagen. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per November 29, 2021 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

