

MOTIP Anti-Welding Spray

Art.-Nr.: 090404

Technisches Merkblatt



Verhindern Sie die Anhaftung von Schweißspritzern auf den Bereichen um die Schweißzone herum mit MOTIP Anti-Welding. Es ist nicht brennbar, silikonfrei und nicht korrosiv. Anti-Welding bietet eine großartige Abdeckung, kann mit Wasser entfernt werden und hat ein Sprühnebelmuster.

Qualität & Eigenschaften

- Kann mit Wasser entfernt werden
- Sprühnebelmuster
- Silikonfrei
- Nicht brennbar
- Leicht basisch
- Nicht korrosiv
- 360°-Ventil

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Emulgierendes Öl
- Farbname: transparent
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Aussprührate: 2,7
- Dampfdruck: 8500/20 bar
- Flammpunkt: >100 °C
- Relative Dichte: 1 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 500 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Beste Verarbeitungstemperatur 5–35° C.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch schütteln.
- Sprühen Sie die zu schützenden Teile ein und führen Sie die Schweißarbeiten aus.
- Entfernen Sie Schweißspritzer mit einer Stahlbürste.
- Falls gewünscht, können Sie Öl mit Wasser oder einem feuchten Tuch entfernen.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 10. Juni 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.