

MOTIP Sanding Key Aid

Ord.-no.: 04057

Technisch informatieblad



Gebruik MOTIP Sanding Key Aid als een sneldrogende controlelaag bij het schuren van primers en vullers op uw auto. Breng de Sanding Key Aid in een dunne laag aan en laat het drogen. Na het schuren van het gemarkeerde oppervlak blijven onregelmatigheden zoals krassen en kleine gaatjes (speldenprikken) zwart. Deze kunnen vervolgens eenvoudig worden verwijderd met een geschikte MOTIP vuller.

Kwaliteit en kenmerken

- Snel drogend
- Gebruiksvriendelijk

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: zwart
- Glansgraad: [GlossDegreeValue02] GU
- Rendement: 500 ML – 3 - 4 m²
- Dust dry: 5-10 min
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 Jahre
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster.
- Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng een dunne laag schuurhulpmiddel aan en laat drogen.
- Schuur het oppervlak tot de controlelak volledig is verwijderd.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per November 30, 2021 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

