

MOTIP Dachfarbe

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Dachplatten mit MOTIP Dachfarbe lackieren. Die Farben werden nach RR-Farbcodes ausgewählt. Dachfarbe bietet einen dauerhaften UV-Schutz. Für behandelte und unbehandelte Oberflächen aus Metall, Holz, Glas, Steinen, Keramik, Karton und beschichtetem Kunststoff geeignet.

Qualität & Eigenschaften

- Gute Abdeckung
- Schnelltrocknend
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Ausgezeichnete Haftung
- Lichtecht und UV-beständig
- Verschleiß- und kratzfest

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acrylat-Mischpolymere
- Farbname:
 - ◊ grün
 - ◊ weiß
 - ◊ grau
 - ◊ schwarz
 - ◊ rot
 - ◊ braun
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : seidenmatt, 25 ±5 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1.5 m²
- Staubtrocken: 10 min
- Griffest: 30 min
- Durchgetrocknet: 60 min
- Überlackierbar: 24 h
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Entfernen Sie lose Lackreste und Rost und schleifen Sie die Oberfläche ab. Tragen Sie falls nötig eine Schicht von MOTIP Primer auf, die für die Oberfläche geeignet ist.
- Nicht zu lackierende Flächen abdecken.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch für 2 Minuten schütteln und eine Probe sprühen. Abstand zur behandelnden Oberfläche ca. 25 bis 30 Zentimeter.
- Roof Paint in mehreren dünnen Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der nächsten Schicht das Aerosol erneut schütteln.
- Nicht auf synthetische Farben sprühen!
- Reinigen Sie nach dem Gebrauch das Ventil (das Aerosol auf den Kopf stellen und die Düse ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten).
- Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der aufgetragenen Lackschicht ab.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,

