

MOTIP Vernice per tetti

N. ordine: vedi dettagli dell'ordine

Informazioni tecniche



Vernice per tetti MOTIP ideale per dipingere i pannelli del tetto. I colori sono selezionati in base ai codici colore RR. La vernice per tetti ha una protezione UV duratura. Adatto per superfici trattate e non trattate in metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e plastiche rivestite.

Qualità & proprietà

- Buona copertura
- Rapida essiccazione
- Per interni ed esterni
- Eccellente ancoraggio
- Non sbiadisce e resiste ai raggi UV
- Antigraffio, antiurto

Dati fisici e chimici

- Base: Copolimeri di acrilato
- Nome colore:
 - ◊ Verde
 - ◊ Bianco
 - ◊ Grigio
 - ◊ Nero
 - ◊ Rosso
 - ◊ Marrone
- Odore: Caratteristico
- Grado di brillantezza: semi opaco, 25 ±5 GU
- Resa: 400 ML – 1.5 m²
- Fuori polvere: 10 min
- Asciutto al tatto: 30 min
- Completamente asciutto: 60 min
- Sovraverniciabile: 24 h
- Temperatura minima di esercizio: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Stabilità di conservazione: 10 anni
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire di conseguenza.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Rimuovere la vecchia vernice usurata e la ruggine e carteggiare la superficie. Se necessario, applicare uno strato di primer MOTIP adatto alla superficie.
- Proteggere l'area circostante che non deve essere verniciata.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso ed effettuare uno spruzzo di prova. Distanza dalla superficie da trattare di circa 25-30 cm.
- Applicare la vernice per tetti in diversi strati sottili. Agitare la bomboletta tra un'applicazione e l'altra.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!
- Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere la testina per circa 5 secondi).
- Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com