

MOTIP Bitumen Undercoating

N° comm. : 000016, 000173

Fiche Technique



Protégez le fond de votre voiture contre les acides et les bases faibles avec le revêtement MOTIP Bitumen Undercoating. La sous-couche à base de bitume est résistante aux intempéries et aux acides et bases faibles, et offre une excellente prévention contre la rouille. La sous-couche à base de bitume reste flexible et est insonorisante.

Qualité & propriétés

- Reste flexible
- Excellente adhérence
- Résiste aux intempéries
- Résistant aux acides et bases faibles
- Excellente prévention de la corrosion
- Absorption du son

Données physiques & chimiques

- Base: Bitume
- Nom de la couleur: noir
- Odeur: Caractéristique
- Efficacité:
 - ◊ 1,30 KG – 2 - 3 m²
 - ◊ 2,50 KG – 4 - 6 m²
- Sec hors poussière: 60 min
- Surfaces: Dessous des véhicules
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 2/20 bar
- Point d'inflammabilité: 31 °C
- Stabilité de stockage: 5 y
- Contenu:
 - ◊ 1,30 KG
 - ◊ 2,50 KG

Mode d'emploi

- Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions sur l'emballage et agir en conséquence.
- Éliminer les particules d'ancienne laque et la rouille, puis poncer la surface.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. La brosse d'application doit être à température ambiante. Meilleure température de traitement 15 à 25 °C.
- Appliquer la sous-couche à l'épaisseur requise.
- Après utilisation, nettoyer les outils utilisés avec du white spirit.
- Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité dans l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +31 (0) 561 69 44 00 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com