

MOTIP Polyester Putty 'Soft' (Profi)

Ord.-no.: 000058

Technisch informatieblad



Universele 2-componenten polyesterplamuur om onregelmatigheden in oppervlakken van staal, aluminium, hout, beton en polyester gelijk te maken. Polyesterplamuur is elastisch en gemakkelijk te schuren. Polyesterplamuur kan opnieuw worden gespoten met alle laksystemen en is bestand tegen chemicaliën en het weer. Polyesterplamuur kan worden aangebracht in lagen met een dikte van maximaal 2 cm.

Kwaliteit en kenmerken

- Werkgemak
- Hoge elasticiteit
- Goede hechting
- Eenvoudig te schuren
- Bestand tegen zwakke zuren en basen, drijfgassen, oplosmiddelen, water en ontdooiingszout

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Polyesterhars
- Kleurnaam: grijs
- Inhoud: 2,00 KG

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 - 25°C.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.
- Neem het gevraagde deel van de plamuur uit het blik en meng het goed met de overeenkomstige hoeveelheid verharder.
- Breng het gemengde materiaal aan in de gewenste laagdikte.
- Na ongeveer 20-30 minuten kan de gerepareerde plek worden geboord, geschuurd, gezaagd, geraspt en gelakt.
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
- Reinig na gebruik direct de gebruikte gereedschappen. Bewaar het overtollige materiaal, gemengd met uitharder, niet in het blik.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Augustus 17, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.